

## NPB-F1-48XE

### × ñ ²F

48\*10GEÄSFP·È A ; ñ é GEÄÈ 1 Z ConsoleÄ1 Z5• RJ451>ö Äk?± Ä+X ¾10GEK.D ,´ ž Ö • È  
î)à ž,"w6Š Ä 6#q Ä <\$Ä <ï Ä w>'EÄ \* Ä

### × ñ(© W

f \_1 48 D 10GEÈ640G ž 4\*6  
f \_1#qGÿ"w6Š Ä = f Ä 6#q ÄKœ ÿ ÄE÷% ï7-  
f \_1 \*1 MAC ` p `'  
f \_1 IPv4/v6 ü 8 Ä \_1 IPv6overIPv4ÄIPv4overIPv61yL×Ff •Ap,´Aö [ ÄE÷% ¼Eœ  
f \_1 VLANÄMPLSÄ GREÄGTP1yL×Ff •Ap,´Aö [ ÄE÷% ¼Eœ , \_1 VLANTAGÄMPLSLabel 71®,´  
\$+ Ð ú •L"  
f \_1 IP.¾(w 5,´Aö [ ÄE÷% ¼Eœ  
f \_11 L€FO ¼ j W,´ QoS  
f È \*¾ •Ap Ä IP ` p Ä1 ' Ä s4öE÷% È?ö I '- j 4K  
f \_1(© ±.1 ‡!ÄE÷% Ä(© ±.1K¯ Ö 16 ‡8² Ä  
f È5\$ Ô >1Ñ\*6 Ö È 5 [(æ 1 B Ä5\$ Ô1Ñ\*6  
f \_1 \*¾ RS232\`F >|5\$ Ô Ö Ä \*¾ Telnet/SSH F 0;F >|5\$ Ô Ö ¼5•1Ñ Ö  
f \_1 SNMPv3È A ; ñ é v1/v2  
f \_1 WEB+|M'F 0; × f

